

DÉTECTION DE MASQUE

RECONNAISSANCE FACIALE

PRISE DE TEMPÉRATURE

GESTION AUTOMATIQUE DES ACCÈS POUR LA PRÉVENTION D'ÉCLOSIONS

L'appareil de dépistage avancé et de prise de température (A.D.A.P.T.), aussi doté d'une fonction de reconnaissance faciale, permet un accès et une gestion sanitaire hygiéniques et sans contact. Grâce à son installation rapide et aisée, il convient à tous les environnements, et il s'accompagne d'un logiciel de gestion servant à configurer et à administrer les appareils. Le terminal peut reconnaître les visages, même ceux couverts par un masque (EPI). Cette solution biométrique est conçue pour favoriser la santé et la sécurité des employés et des visiteurs.

Solution sécuritaire et conviviale de contrôle biométrique des accès et de gestion sanitaire. Option de détection de masque et lecture de la température à 0,3 °C (0,5 °F) près.

Distance de prise de température : 0,5 à 1,3 m (1,5 à 4 pi)
Distance de reconnaissance faciale : 0,5 à 2,3 m (1,5 à 7,5 pi)



Élimination du besoin de

contact humain inutile

SPÉCIFICATIONS

Écran :

Écran ACL haute définition de 7 po (600 x 1 024 pixels)

Résolution de la caméra :

2 mégapixels (JPEG)

Capacité de la base de données :

30 000 visages (modèle)

Temps de réponse :

0,2 seconde

Capteur de température :

Capteur infrarouge à thermopile

Conformité à la NDAA

Résultats :

- Sur l'écran
- Message vocal
- Avis par courriel

Température de fonctionnement :

10 à 50 °C (50 à 122 °F)

Alimentation électrique (comprise) :

12 VCC, 2 A

Dimensions du moniteur

(l. x H. x L.) :

22,8 x 11,2 x 2,2 cm

(8,6 x 4,4 x 0,85 po)

A.D.A.P.T.
[APPAREIL DE DÉPISTAGE AVANCÉ ET DE PRISE DE TEMPÉRATURE]

Canon


LA PROACTIVITÉ

30 000 VISAGES

Reconnaissance de 30 000 visages.

AVIS PAR COURRIEL

Envoi automatique d'un avis par courriel si la température est anormale, si aucun masque n'est détecté ou si le visage n'est pas reconnu.



RAPPORT

Suivi en direct des personnes qui se soumettent au dépistage grâce au logiciel inclus avec l'A.D.A.P.T. dans un tableau de bord convivial. Création de rapports quotidiens pour vos dossiers.

ACCESSOIRES



SUPPORT DE BUREAU

3,3 x 18,8 cm de hauteur (1,3 x 7,4 po)



COLONNE MOYENNE

60 cm (24 po)



GRANDE COLONNE

110 cm (43 po)

PAR LA PRÉVENTION

DISTANCE DE DÉTECTION

Prise de température sécuritaire à une distance de 0,5 à 1,3 m protégeant visiteurs et employés.

CONTRÔLE

Activation d'un ouvre-porte par l'A.D.A.P.T. ou installation sur portillon d'accès pour la gestion des accès.



* Ce produit n'est pas un appareil diagnostique et ne sert pas à diagnostiquer toute maladie ou tout autre problème de santé.